

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BROYEURS MULTI-VÉGÉTAUX SAELEN INDUSTRIE




	Référence	Moteur	Cylindrée moteur cm³	Carburant	Capotage	Diamètre admissible	Rendement moyen	Diamètre rotor	Poids rotor	Marteaux	Couteaux	Large rouleau ameneur	Largeur rouleau ameneur	Tapis ameneur	Diamètre rouleau ameneur	Essieu routier poids admissible	Nombre essieux	Dimensions pneus	Réservoir	Consommation	Cheminée orientable	Hauteur sortie cheminée	Poids de la machine	Homologation remorque PTAC	Dimensions trémie (P x L)	Hauteur chargement trémie	L x l x H	Niveau de puissance acoustique garanti
COUGAR 18 ER	1425322	B&S VANGUARD 18 CV / 13,24 kW	570 2-cyl.	Essence	Carters de sécurité ABS	11 cm	10 m³/h	400 mm	40 kg	6	2	Oui	190 mm	Non	180 mm	750 kg	1	145 x 13	8,5 L	4 L/h	270 °	1 850 mm	480 kg	500 kg	1 500 x 800 mm	840 mm	3 400 x 1 400 x 1 870	126 dBA
COUGAR 17 DR	1425323	LOMBARDINI 17 CV / 12,5 kW	599 2-cyl.	Diesel	Carters de sécurité ABS	11 cm	10 m³/h	400 mm	40 kg	6	2	Oui	190 mm	Non	180 mm	750 kg	1	145 x 13	15 L	2,5 L/h	270 °	1 850 mm	580 kg	750 kg	1 500 x 800 mm	840 mm	3 400 x 1 400 x 1 870	126 dBA
PREMIUM 22 ER	1425415	B&S VANGUARD 23 CV / 16,18 kW	627 2-cyl.	Essence	Carters de sécurité ABS	13 cm	13 m³/h	560 mm	80 kg	10	2	Oui	250 mm	Non	340 mm	1 300 kg	1	145 x 13	30 L	4,5 L/h	270 °	1 950 mm	740 kg	750 kg	1 500 x 1 420 mm	720 mm	3 400 x 1 700 x 2 060	126 dBA
TIGER 25 ER	1425419	KOHLER CH730 25 CV / 18,5 kW	725 2-cyl.	Essence	Carters de sécurité résine polyester	14 cm	17 m³/h	400 mm	45 kg	8	2	Oui	250 mm	400 mm	340 mm	1 100 kg	1	155 x 13	20 L	3 L/h	180 °	1 850 mm	670 kg	750 kg	1 600 x 1 350 mm	750 mm	3 600 x 1 420 x 2 000	126 dBA
TIGER 25 DR	1425418	KUBOTA D902 25 CV / 18,5 kW	898 3-cyl.	Diesel	Carters de sécurité résine polyester	14 cm	17 m³/h	400 mm	45 kg	8	2	Oui	250 mm	400 mm	340 mm	1 100 kg	1	155 x 13	11,4 L	2 L/h	180 °	1 850 mm	748 kg	750 kg	1 600 x 1 350 mm	750 mm	3 600 x 1 420 x 2 000	126 dBA
SUPER PREMIUM 30 ER	1425440	KOHLER CH 750 30 CV / 22,06 kW	747 2-cyl.	Essence	Carters de sécurité ABS	15 cm	22 m³/h	560 mm	80 kg	10	2	Oui	250 mm	250 mm	340 mm	1 800 kg	1	145 x 13	30 L	5 L/h	270 °	2 100 mm	1 060 kg	1 300 kg	1 600 x 1 400 mm	700 mm	4 100 x 1 650 x 2 300	126 dBA
SUPER PREMIUM 35 DR	1425445K	KUBOTA V1505 35 CV 26,20 kW	1498 4-cyl.	Diesel	Carters de sécurité ABS	15 cm	22 m³/h	560 mm	80 kg	10	2	Oui	250 mm	250 mm	340 mm	1 800 kg	1	145 x 13	30 L	3,2 L/h	270 °	2 100 mm	1 225 kg	1 300 kg	1 600 x 1 400 mm	700 mm	4 100 x 1 650 x 2 300	126 dBA
SUPER PREMIUM 35 DRI	1425446K	KUBOTA V1505 35 CV 26,20 kW	1498 4-cyl.	Diesel	Insonorisant DRI	15 cm	22 m³/h	560 mm	80 kg	10	2	Oui	250 mm	250 mm	340 mm	1 800 kg	1	145 x 13	30 L	3,2 L/h	180 °	2 100 mm	1 325 kg	1 300 kg	1 600 x 1 400 mm	700 mm	4 100 x 1 650 x 2 300	124 dBA
VIPER 50 DRI	1425802K	KUBOTA V2203 48,7CV /35,9 kW	2197 4-cyl.	Diesel	Insonorisant DRI	17 cm	30 m³/h	560 mm	160 kg	14	4	Oui	400 mm	400 mm	340 mm	1 800 kg	1	195 x 14	30 L	4,1 L/h	180 °	2 270 mm	1 655 kg	1 800 kg	1 600 x 1 630 mm	700 mm	4 200 x 1 900 x 2 450	125 dBA
COBRA 75 HDI	1425550	KOHLER KDI 74 CV / 55,4 kW 2504 TCR	3300 4-cyl.	Diesel	Insonorisant DRI	20 cm	40 m³/h	560 mm	200 kg	20	4	Oui	500 mm	400 mm	395 mm	2 500 kg	1	215 x 14	50 L	7 L/h	180 °	2 250 mm	2 150 kg	2 200 kg	1 600 x 1 680 mm	700 mm	4 400 x 1 850 x 2 500	125 dBA
COUGAR PTO	1425331	Avec cardan	Prise de force 540 T/min	Puissance relevage min. 25 CV	Carters de sécurité tôle	11 cm	10 m³/h	560 mm	40 kg	6	2	Oui	190 mm	Non	180 mm	-	-	-	-	-	270 °	1 850 mm	450 kg	-	1 550 x 850 mm	840 mm	1 900 x 1 400 x 1 600	-
SUPER PREMIUM PTO	1425448	Avec cardan	Prise de force 540 T/min	Puissance relevage min. 50 CV	Carters de sécurité tôle	15 cm	22 m³/h	560 mm	80 kg	10	2	Oui	250 mm	250 mm	340 mm	-	-	-	-	-	270 °	2 100 mm	860 kg	-	1 600 x 1 400 mm	680 mm	2 900 x 1 650 x 2 400	-
VIPER PTO	1425805	Avec cardan	Prise de force 1000 T/min	Puissance relevage min. 70 CV	Carters de sécurité tôle	17 cm	30 m³/h	560 mm	160 kg	14	4	Oui	400 mm	400 mm	340 mm	-	-	-	-	-	270 °	2 250 mm	1 100 kg	-	1 600 x 1 630 mm	770 mm	3 000 x 1 700 x 2 450	-

Nos broyeurs respectent les directives machines : 2006/42/CE. Normes harmonisées utilisées : EN 13525. Précisez votre attelage à la commande.

► OPTIONS

	Option CO2 Réduction	Référence pastille	Référence couteau	Référence roue de secours et support	Référence jeu de cales roues (2)	Référence béquille
COUGAR 18 ER	-	RHEV/0010 (6)	RHEMVV/0010 (2)	1425900	De série	De série
COUGAR 17 DR	-	RHEV/0010 (6)	RHEMVV/0010 (2)	1425900	De série	De série
PREMIUM 22 ER	-	RHEV/0010 (10)	RHEV/0020 (2)	1425905	ECIPRE/0010	ECIMV/0325
TIGER 25 ER	-	RHEV/0010 (8)	RHEMVV/0010 (2)	-	ECIPRE/0010	ECIMV/0325
TIGER 25 DR	-	RHEV/0010 (8)	RHEMVV/0010 (2)	-	ECIPRE/0010	ECIMV/0325
SUPER PREMIUM 30 ER	-	RHEV/0010 (10)	RHEV/0020 (2)	1425925	ECIPRE/0010	ECIMV/0325
SUPER PREMIUM 35 DR	-	RHEV/0010 (10)	RHEV/0020 (2)	1425925	ECIPRE/0010	ECIMV/0325
SUPER PREMIUM 35 DRI	1425209	RHEV/0010 (10)	RHEV/0020 (2)	1425925	ECIPRE/0010	ECIMV/0325
VIPER 50 DRI	1425208	RHEV/0010 (14)	RHEMVV/0010 (4)	1425915	ECIPRE/0010	ECIMV/0325
COBRA 75 HDI	1425204	RHEV/0010 (20)	RHEV/0020 (4)	1425930	ECIPRE/0010	ECIMV/0325
COUGAR PTO	-	RHEV/0010 (6)	RHEMVV/0010 (2)	-	-	-
SUPER PREMIUM PTO	-	RHEV/0010 (10)	RHEV/0020 (2)	-	-	-
VIPER PTO	-	RHEV/0010 (14)	RHEMVV/0010 (4)	-	-	-

► TECHNOLOGIES



SILENT BLOCS

Plots caoutchouc apposés sur le moteur pour amortir les vibrations, réduisant ainsi le niveau sonore tout en protégeant le moteur. Augmentent la durée de vie des périphériques machine.



COMMANDE ÉLECTRIQUE (CE)

Permet d'activer la marche avant et la marche arrière pour faire fonctionner le rouleau ameneur.



CHEMINÉE ORIENTABLE



EMBRAYAGE PAR COUPLEUR HYDRAULIQUE (CH)

Dispositif de sécurité thermique garant du bon fonctionnement de la machine.



SYSTÈME VARIOSTRESS

Réglage des plages de "No Stress" en fonction de la matière à broyer.



TRÉMIE REPLIABLE

Pour le transport.