

GRUE KESLA PATU 305

Adaptable sur : HM 8-500 K

Extention	simple
Installation :	à l'arrière de la déchiqeteuse

Couple de levage, brut :	59,0 kNm
Couple de levage, net :	46,0 kNm
Portée max :	6,9 m
Capacité de levage, avec flèche de 4,0 m sans grappin :	1.170 kg
Couple de rotation de la flèche:	16,0 Nm
Angle de rotation :	380°
Couple de rotation du rotateur :	1.080 Nm
Pression d'opération normale :	190,0 bar
Débit hydraulique max. :	70 – 100 l/min
Alimentation en huile :	par le tracteur (LS)
Poids total :	1.260 kg

Couple de rotation du rotateur :	1.080 Nm
Angle de rotation :	illimité
Joint :	avec frein d'oscillation
Poids de l'équipement du grappin, rotateur et joint inclus :	143 kg

GRUE KESLA PATU 305T

Adaptable sur : HM 10-500 K / HM 14-800 K
HM 10-500 KT / HM 14-800 KT

Extention	double
Hauteur d'attelage (pour HM 10-500 KT et HM 14-800 KT) :	0,5 m et 1,0 m

Couple de levage, brut :	59,0 kNm
Couple de levage, net :	42,0 kNm
Portée max :	8,5 m
Capacité de levage, avec flèche de 4,0 m sans grappin :	1.050 kg
Couple de rotation de la flèche:	16,0 Nm
Angle de rotation :	380°
Pression d'opération normale :	190,0 bar
Débit hydraulique max. :	70 – 100 l/min
Alimentation en huile :	par le tracteur (LS)
Poids total :	1.370 kg

GRUE PALFINGER EPSILON C60F86

Adaptable sur : HM 10-500 K / HM 14-800 K
HM 10-500 KT / HM 14-800 KT

Extention	double
Hauteur d'attelage (pour HM 10-500 KT et HM 14-800 KT) :	1,0 m

Couple de levage, brut :	82,0 kNm
Couple de levage, net :	61,0 kNm
Portée max :	8,6 m
Capacité de levage, avec flèche de 4,0 m sans grappin :	1.510 kg
Capacité de levage, avec flèche de 8,0 m sans grappin :	720 kg
Couple de rotation de la flèche:	20,0 Nm
Angle de rotation :	425°
Couple de rotation du rotateur :	1.080 Nm
Pression d'opération normale :	200,0 bar
Débit hydraulique max. :	80 – 100 l/min
Alimentation en huile :	par le tracteur (LS)
Poids total :	1.130 kg

GRUE PALFINGER EPSILON M70F86

Adaptable sur : HM 10-500 K / HM 14-800 K /
HM 10-500 KT / HM 14-800 KT

Extention	double
Hauteur d'attelage (pour HM 10-500 KT et HM 14-800 KT) :	1,0 m

Couple de levage, brut :	102,0 kNm
Couple de levage, net :	68,0 kNm
Portée max :	8,6 m
Capacité de levage, avec flèche de 4,0 m sans grappin :	1.700 kg
Capacité de levage, avec flèche de 8,0 m sans grappin :	800 kg
Couple de rotation de la flèche:	26,0 Nm
Angle de rotation :	385°
Pression d'opération normale :	215,0 bar
Débit hydraulique max. :	environ 100 l/min
Alimentation en huile :	par le tracteur (LS)
Poids total :	1.470 kg