

OPTIONS POUR LES BROYEURS À CHARGEMENT PAR GRUE



	HM 8-500 K	HM 10-500 K	HM 14-800 K	HM 14-800 KL
Tapis ameneur sur table d'alimentation rabattable	x	x	x	
Attelage automatique - poids d'attelage max. 8.000 kg - deux raccords à air comprimé inclus - exclusivement pour remorques à châssis tandem	x	x	x	
Raccord hydraulique avec attelage à l'arrière de la déchiqueteuse (par raccord)	x	x	x	
Oeillet d'attelage à boule K80, 160x160 M20 Scharmüller au lieu de l'oeillet d'attelage fixe	x	x	x	
Oeillet d'attelage Ø 50 mm, pivotant au lieu de l'oeillet d'attelage fixe	x	x	x	
Couleur spéciale RAL	x	x	x	
Pédale à pied - direction d'alimentation pour inversion de direction de tous les éléments d'alimentation	x	x	x	
Pédale à pied – rouleau d'alimentation pour réglage en hauteur du rouleau d'alimentation supérieur	x	x	x	
Caméra intégrée au coude d'éjection avec moniteur type Brigade	x	x	x	
Caméra de recul avec moniteur type Brigade	x	x	x	
Caméra intégrée au coude d'éjection et caméra de recul avec moniteur type Brigade	x	x	x	
Projecteur au coude d'éjection Projecteur à halogène	x	x	x	
Radio-commande à distance T60	x	x	x	
GRILLES SUPPLÉMENTAIRES				
25/25 mm (diminution énorme du rendement)	x			
35/40 mm	x	x	x	x
50/50 mm	x	x	x	x
45/60 mm avec traverses (G30)	x	x	x	x
60/80 mm avec traverses (G50)	x	x	x	x
100/100 avec renforcements		x	x	x
Autres grilles	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande